

## IDEAL CERA

Protettivo antipolvere a base di polimeri acrilici metallizzati

### DESCRIZIONE

IDEALCERA è a base di polimeri acrilici metallizzati i quali conferiscono al pavimento un notevole effetto estetico oltre ad una maggiore protezione. La nuovissima formulazione, la rende Autolucidante senza l'ausilio di macchine lucidatrici.

IDEALCERA è particolarmente consigliata per la manutenzione e per la corretta conservazione dei pavimenti in resina o dei pavimenti Acidificati IDEAL WORK. IDEALCERA infatti, grazie ad una manutenzione costante, svolta in modo corretto forma un sottile ma resistente film protettivo che aiuta il pavimento sottostante a mantenersi bello e intatto per molti anni.

### CARATTERISTICHE

- Prodotto a base acqua, non tossico
- Ottima adesione su sottofondo
- Facilmente ripristinabile
- Applicabile a pennello, a rullo e a spruzzo.

### PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE

- Le superfici devono essere pulite, sane, esenti da parti friabili e macchie d'olio.
- E' consigliato un lavaggio con Sgrassante tipo IDEAL WORK prima dell'applicazione di IDEALCERA.

### APPLICAZIONE

IDEALCERA può essere applicata con uno straccio, a rullo o con una pompa airless. Si consiglia di applicare due mani di prodotto, la prima diluita al 50 % con acqua.

### INFORMAZIONI TECNICHE

ASPETTO	Liquido bianco latte
PUNTO DI INFIAMMABILITÀ	Non infiammabile
PUNTO INT. EBOLLIZIONE	>100° C
SOLUBILITÀ	in acqua
ODORE	Tipico
PH	8-8,5 circa

### CONFEZIONE E STOCCAGGIO

Taniche da 25 Lt.  
In confezioni originali a 10-30 °C 1 anno

#### **Ideal WORK S.r.l.**

Via Kennedy, 52 31030 Vallà di Riese Pio X (TV) Italia Tel. (+39) 0423 748430  
Fax. (+39) 0423 748429 [www.idealwork.it](http://www.idealwork.it) [www.giunto.it](http://www.giunto.it) [info@idealwork.it](mailto:info@idealwork.it)  
Codice Fiscale Partita IVA e Reg. Imp. 03293380261 Cap. Soc. € 45.900,00 i.v.

## CONSUMO

Circa 50-60 gr per m<sup>2</sup>.

## PULIZIA DEGLI ATTREZZI E PRECAUZIONI IGIENICHE

- Per la pulizia degli attrezzi di lavoro, utilizzare solo acqua e sapone .
- Si consiglia di portare guanti, occhiali protettivi tuta di protezione.
- In caso di contaminazione lavarsi subito con acqua e sapone .
- Spruzzi negli occhi devono subito essere lavati con acqua con acqua corrente per 10-15 minuti, poi consultare il medico.

### IMPORTANTE:

Tutte le informazioni contenute in questa scheda sono basate sulle migliori esperienze pratiche e di laboratorio. E' responsabilità del cliente verificare che il prodotto sia adatto all'impiego cui si intende destinare. Il produttore declina ogni responsabilità per i risultati di applicazioni errate. Si consiglia di effettuare sempre delle prove su piccole superfici prima della applicazione. La presente scheda sostituisce ed annulla le precedenti. I dati possono essere variati in ogni momento. Si ricorda inoltre che i prodotti Ideal Work sono destinati all'uso professionale e che Ideal Work provvede all'addestramento periodico dei propri clienti che ne fanno richiesta. Chiunque utilizzi questi prodotti senza esserne abilitato, lo fa a proprio rischio.

IDENTIFICAZIONE ISO9002 - IST 0423 EDIZ. 01 del 01.02.2001 Revisione 00